

## SM-2 Sprachwählgerät

2040010



- Zur Aufzeichnung und Wiedergabe einer Sprachmeldung 16 Sekunden
- eingebautes Mikrofon
- Kopfhörer-/Lautsprecherbuchse



<b>Sprachmeldungen</b>	<b>1 Nachricht von max. 16 Sekunden</b>
<b>Spannungsversorgung</b>	<b>12V DC (± 15 %)</b>
<b>Stromaufnahme</b>	<b>ca. 17 mA</b>
<b>Betriebstemperatur</b>	<b>-10 °C bis +55 °C</b>
<b>Gewicht</b>	<b>0.04 kg</b>
<b>Abmessungen BxHxT</b>	<b>65 x 43 x 20 mm</b>

Das SM-2 ist ein Sprachausgabemodul um eine Sprachnachricht aufzuzeichnen und bei eintretenden Ereignissen in Alarmsystemen wiederzugeben. Die Nachricht ist in einem nichtflüchtigen Speicher abgespeichert und wird auch bei Stromausfall beibehalten. Die Anzahl der anrufbaren Telefonnummern ist abhängig vom Zentralentyp. Das Modul kann direkt an Zentralen des Typs VERSA und INTEGRA aber auch an andere kompatible Geräte aufgesteckt werden.