


INT-KNX

KNX-Busmodul

2030160



- Integration von bis zu 64 KNX-Aktoren in das INTEGRA-System
- Einbindung von KNX-Sensoren in das INTEGRA-System
- Integration des KNX-BUS in das INTEGRA-System
- Einfache Konfiguration über DloadX
- Erstellung von Makros um KNX-Schaltabläufe zu programmieren



Eingänge	bis zu 64
Ausgänge	bis zu 64
Spannungsversorgung	12 V DC \pm15%
Stromaufnahme	35 mA
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	140 g
Abmessungen BxHxT	57 x 80 mm

Das INT-KNX Modul ermöglicht die Integration des INTEGRA Alarmsystems mit dem KNX-System. Auf diese Weise kann die Alarmzentrale die an den KNX-Bus angeschlossenen Schaltaktoren steuern, und die Busteilnehmer können das Alarmsystem steuern. So verbinden sich beide Standards um die bestmögliche Funktionalität aus beiden Welten zu erreichen.

Hinweis: Das INT-KNX Modul besitzt keinen integrierten Buskoppler. Der BCU Buskoppler in der Version BTM muss separat gekauft werden (z.B. Bus Coupling Unit (BTM) UP117/11 von Siemens).

